

Kaiflex Protect F-BLACK Technische Daten

Beschichtung		Leinwand-Glasgewebe mit einem schwarzen Gewebefinish	
Farbe		Anthrazit/Schwarz	
Obere Temperaturgrenze		+80 °C	
Untere Temperaturgrenze		-30 °C	siehe Hinweis (1)
Baustoffklasse(n) [§]	Euroklasse	E _L /E	Prüfung nach DIN EN 13501-1
Gewicht		245 g/m²	Prüfung nach EN 22286
Dehnungsfähigkeit		5 %	Prüfung nach EN ISO 13934
Zugfestigkeit	MD	3100 N/50 mm	Prüfung nach EN ISO 13934 siehe Hinweis (2)
	CD	2700 N/50 mm	
Reißdehnung	MD	165 N	Prüfung nach EN ISO 53363 siehe Hinweis (2)
	CD	180 N	
Beständigkeit gegen	UV-Strahlung	Sehr gut	
	Mechanische Belastung	Sehr gut	
Lagerung	Selbstklebende Produkte	1 Jahr	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)
Anwendung im Außenbereich		Kein zusätzlicher Schutz notwendig.	

Hinweis (1) Bei Temperaturen unter -30 °C setzen Sie sich bitte mit dem technischen Service in Verbindung.

Hinweis (2) MD: Maschinenrichtung · CD: Querrichtung

[§] Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.